

품 목 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

상품분류번호 H.S.NO	업체명	품 명 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 Q'TY
9031.90.1990	(주)한국가노막스	크랙뷰어 FCV-30	Set	1

A. 특 징

1. 측정자에 의한 오차 해소
2. 안정적인 측정이 가능하며, 측정자 변동으로 인한 오차 없음
3. 측정한 화상 보존 가능
4. 데이터 관리 유지 관리에 용이함
5. 조작의 용이함



B. 사 양

1. 균열검출범위 : 0.01~2.0mm
2. 균열표시 : mm단위
3. 균열검출정도 : $\pm 0.01\text{mm}$
4. 촬영범위 : 30*30mm(세로*가로)
5. 균열측정범위 : 30*30mm (세로*가로)
6. 촬영센서 : 145만화소 Color CCD 카메라 촬영범위: 1,024*1,024화소
7. 처리시간 : 2sec이내
8. 화상표시능력 : 5Fps
9. 화상기록 : JPEG형식 (VGA)

10. 인터페이스 : USB 1.1
11. 카메라 전원 : 알카라인 건전지 (2개)
12. 카메라 외형 치수 : (길이)150*(폭)72*(높이)89mm (카메라 케이블 제외)
13. 카메라 케이블 길이 : 약 2m이하(USB케이블)
14. 카메라 중량 : 약 300g

15. 카메라 외형소재본체: 폴리카본 (글래스성분포함)
전지박스 뚜껑 및 지지대: ABS
16. 동작온도 : 0°C~40°C
17. 동작습도 : 70%이하

C. 약 세 사 리

1. USB 호스트케이블
2. 연장 USB케이블
3. 연장 BAR
4. 알루미늄 수납케이스
5. CF카드
6. 알카라인 건전지(2EA)
7. 카메라용 브러쉬
8. 시트 케이스

D. Remark

1. 보증기간 : 1년